



EN / IEC 61386-23



### Anwendungsgebiete

- Maschinen- und Anlagenbau
- Fahrzeugbau
- Elektroanlagen

### Application

- Machine and Plant Constructions
- Automotive
- Electrical Installations

**Vollkunststoff-Wellschlauch  
hochtemperaturbeständig**  
Innen und außen gewellt

**Material**  
Kunststoff [PA 6]

### Eigenschaften

- luft- und flüssigkeitsdicht
- ölbeständig bis +80°C
- benzinbeständig
- weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
- silikon-, cadmium- u. halogenfrei
- selbstverlöschend
- flammwidrig
- UV-beständig

**Corrugated all-plastic tubing  
high temperature resistant**  
Internally and externally corrugated

**Material**  
plastics [PA 6]

### Properties

- air- and liquid-tight
- oil resistant up to + 80°C
- benzine resistant
- widely resistant to acids and solvents
- free of silicone, cadmium, halogen
- self-extinguishing
- flame retardant
- UV-resistant



**ELECTRO-PRODUCTS CORP.**

1-800-350-7937 | www.ibisep.com | info@ibisep.com

FLEXA No.	AD OD					
schwarz black	ø	mm	stat	dyn	kg/m	m
<b>schmales Profil fine profile</b>						
0254.202.006	<b>10,0</b>	6,5 x 10,0	13	35	0,020	50
0254.202.010	<b>13,0</b>	10,0 x 13,0	20	45	0,026	50
0254.202.012	<b>15,8</b>	12,0 x 15,8	35	55	0,035	50
0254.202.016	<b>21,2</b>	16,5 x 21,2	45	75	0,067	50
0254.202.023	<b>28,5</b>	23,0 x 28,5	55	100	0,111	50
0254.202.029	<b>34,5</b>	29,0 x 34,5	65	120	0,136	25
0254.202.036	<b>42,5</b>	36,0 x 42,5	90	150	0,160	25
0254.202.048	<b>54,5</b>	48,0 x 54,5	100	190	0,220	25