

ROHRflex® PA 6 - UL - SD

Vollkunststoff-Wellschlauch
innen und außen gewellt

Corrugated all-plastic tubing
internally and externally corrugated

MATERIAL

Kunststoff [PA 6]

MATERIAL

plastics [PA 6]

V2 [UL 94]

IP 68

-25°C ... +120°

EIGENSCHAFTEN

- luft- und flüssigkeitsdicht
- ölbeständig bis +80° C
- benzinbeständig
- weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
- silikon-, cadmium- und halogenfrei
- flammwidrig
- UV-beständig

PROPERTIES

- air- and liquid-tight
- oil resistant up to +80° C
- benzine resistant
- widely resistant to acids and solvents
- free of silicone, cadmium, halogen
- flame retardant
- UV-resistant

UL 1660 | CSA C22.2 Nr. 227.2.1-14
NON-METALLIC LIQUID TIGHT
CONDUIT E495847



VIDEO

ANWENDUNGSGEBIETE

- Maschinen- und Anlagenbau
- Heizung, Lüftung und Klimatechnik
- Außenanwendungen
- Automation
- Elektroanlagen

APPLICATION

- machine and plant constructions
- heating, ventilation and air conditioning
- outdoor applications
- automation
- electrical installations



FLEXA No.

AD
OD



schwarz black

ø

mm

stat dyn

kg/m

m



1 0238 202 016	1/2"	21,2	16,0 x 21,2	50	75	0,075	50
1 0238 202 023	3/4"	28,5	22,5 x 28,5	60	100	0,120	50
1 0238 202 029	1"	34,5	28,4 x 34,5	70	120	0,155	25
1 0238 202 036	1 1/4"	42,5	35,5 x 42,5	100	150	0,222	25
1 0238 202 048	1 1/2"	54,5	47,0 x 54,5	110	190	0,300	25